

# Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2564T4

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique

Prix public indicatif HT France 2025 : 253,52 €

## DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2564T4

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.  
Mitigeur monotrou monocommande avec bec orientable H.305 L.220.  
Mitigeur haut avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale pré-réglée.  
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.  
Corps et embase en laiton chromé.  
Lever Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.  
Flexibles PEX F3/8".  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2564T4

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Raccordement         | F3/8"               |
| Hauteur              | 462 mm              |
| Hauteur de goutte    | 305 mm              |
| Longueur de bec      | 220 mm              |
| Débit                | 9 l/min à 3 bar     |
| Butée de température | OUI                 |
| Finition             | Laiton chromé       |
| Normes               | ACS WRAS PPM        |
| Garantie             | 30 ANS GARANTIE     |
| Réparabilité         | 50 ANS RÉPARABILITÉ |



## AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Butée de température maximale pré-réglée



Lever Hygiène pour commande sans contact manuel

