

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir

Réf. 430036

Robinet électronique à piles à encastrer - Pour urinoirs

Prix public indicatif HT France 2026 : 433,74 €



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430036

Robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2 :
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
Electrovanne permettant l'ouverture et la fermeture de l'eau.
Plaque de commande noire en verre antichoc vitrocéramique 145 x 145 mm avec électronique embarquée.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Prise en compte après 10 secondes de présence.
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).
Mode affluence (exclusivité DELABIE) :
- Rinçage court après chaque utilisateur.
- Rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.
Robinet TEMPOMATIC 4 F1/2" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.
Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, filtre et robinet d'arrêt.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
A commander avec la référence de bâti-support 543006 pour les urinoirs Ø35, 543006D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boîtier d'encastrement 430PBOX.

AVANTAGES



Hygiène totale : absence de contact manuel



3 programmes de rinçage et mode affluence



Rinçage périodique hygiénique










Alimentation par piles 123 Lithium 6 V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430036

Alimentation	Piles 6 V
Technologie	Électronique
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Finition	Plaque noire en verre antichoc vitrocéramique



Normes	   
Garantie	 
Réparabilité	