

# Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC

Réf. 464000

Robinet automatique bicommande sur secteur à encastrer - Pour WC

Prix public indicatif HT France 2025 : 523,45 €

## DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC - Réf. 464000

Robinet électronique de chasse directe encastrable TEMPOMATIC bicommande, kit 2/2 :  
Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.  
Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).  
Plaque Inox brossé 186 x 186 mm et bouton en métal chromé avec électronique embarquée.  
Fixation mécanique de la plaque de commande.  
Robinet TEMPOMATIC F3/4" compatible l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Prise en compte après 10 secondes de présence.  
Deux modes de déclenchement :  
- Sans contact : la chasse se déclenche automatiquement au départ de l'utilisateur et assure un rinçage de la cuvette entre chaque utilisateur.  
- Par appui sur le bouton poussoir antiblocage autonome.  
La chasse fonctionne en cas de coupure de courant.  
Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage - 3 l présence courte, 6 l présence longue - (ajustable 2 l/4 l ou 5 l/9 l).  
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type de cuvette WC).  
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.  
Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.  
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.  
Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit et aux PMR.  
Garantie 30 ans.  
A commander avec les références de bâti-support 564000 ou 564005, ou avec le boîtier d'encastrement 464SBOX.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC - Réf. 464000

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Alimentation | Secteur 230/6 V            |
| Raccordement | F3/4"                      |
| Technologie  | Électronique et temporisée |
| Longueur     | 186 mm                     |
| Largeur      | 186 mm                     |
| Finition     | Inox satiné                |



## AVANTAGES



Hygiène totale : absence de contact manuel




Chasse directe : pas de stagnation d'eau



Déclenchement volontaire ou automatique



Alimentation secteur 230/6 V



---

Normes



---

Garantie



---

Réparabilité

