

# Filtre douche BIOFIL 2 mois

Réf. 20261

Stérile

Prix public indicatif HT France 2026 : 88,08 €



## DESCRIPTION

Filtre douche BIOFIL 2 mois - Réf. 20261

Douchette filtrante BIOFIL anti-légionelles et anti-tous germes.  
 Matière du dispositif : ABS.  
 Type de membrane : microfiltration tubulaire.  
 Matériaux de la membrane : Polyéthylène.  
 Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.  
 Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 6000 litres.  
 Débit de filtration : 6 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13 L/min à 5 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).  
 Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.  
 Durée maximale d'utilisation : 2 mois après installation.  
 Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.  
 Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 2 heures cumulées.  
 Filtre stérile. Emballage unitaire stérile.  
 Dispositif médical CE Classe Is.  
 Poids : Filtre vide 105 gr / Filtre rempli d'eau 186 gr.  
 Référence unitaire. Commande obligatoire par multiple de 10.  
 Conditionnement par boîte de 10 pièces.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre douche BIOFIL 2 mois - Réf. 20261

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Technologie  | Filtration terminale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hauteur      | 62 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Débit        | 6 L/min à 1 bar, 11,2 L/min à 3 bar et 13 L/min à 5 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Diamètre     | 56 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durée        | 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Normes       |      |

## AVANTAGES



Anti-légionelles et anti-tous germes



Très faible encombrement



Utilisation : 2 mois après installation



Installation rapide sans outil

