Filtre robinet et douche murale BIOFIL 4 mois

Réf. 30450

Non stérile

Prix public indicatif HT France 2026 : 105,87 €



DESCRIPTION

Filtre robinet et douche murale BIOFIL 4 mois - Réf. 30450

Filtre robinet et douche murale BIOFIL anti-légionelles et anti-tous germes, jet douchette.
Matière du dispositif : ABS.
Type de membrane : microfiltration tubulaire.
Matériaux de la membrane : Polyéthylène.
Seuil de coupure : 0,1 µm nominal et 0,2 µm absolu, grade stérilisant.
Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 12 000 litres.
Débit de filtration : 4,6 L/min à 1 bar, 7,6 L/min à 3 bar et 9,4 L/min à 5 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).
Très faible encombrement adapté aux robinetteries à faible hauteur de bec : H. 63 - Ø. 56
Gestion maîtrisée de la rétro-contamination : jupette de protection et connexion inclinée pour un positionnement optimal (permet d'adapter la position du filtre de telle sorte que le jet d'eau ne tombe pas sur la bonde).
Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.
Durée maximale d'utilisation : 4 mois après installation.
Résistance choc thermique : 70°C pendant 30 minutes.
Résistance choc chimique: 100 ppm de chlore actif pendant 4 heures cumulées.
Filtre non stérile.
Dispositif médical CE Classe I.
Référence unitaire. Commande obligatoire par multiple de 10.
Conditionnement par boîte de 10 pièces.

AVANTAGES

- Anti-légionelles et anti-tous germes
- Très faible encombrement
- Positionnement optimal : connexion inclinée
- Utilisation : 4 mois après installation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filtre robinet et douche murale BIOFIL 4 mois - Réf. 30450

Technologie	Filtration terminale
Hauteur	63 mm
Débit	4,6 L/min à 1 bar, 7,6 L/min à 3 bar et 9,4 L/min à 5 bar
Diamètre	56 mm
Durée	4 mois
Normes	ACS, WRAS, CE, KTW BWGL

