

# Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2

Réf. 474116

Piles, sur vasque, H.170

Prix public indicatif HT France 2026 : 479,47 €



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2 - Réf. 474116

Mitigeur de lavabo automatique chromé sur vasque :  
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.  
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Aérateur antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Robinetterie en Inox, hauteur de 170 mm pour vasque semi-encastrable.  
Détecteur de présence optimisé en bout de bec.  
Flexibles PEX avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Réglage de température latéral avec butée de température réglable.  
Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX 2 - Réf. 474116

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Alimentation      | Piles 6 V                 |
| Raccordement      | M3/8"                     |
| Technologie       | Automatique               |
| Hauteur de goutte | 170 mm                    |
| Débit             | 3 l/min                   |
| Finition          | Chromée                   |
| Normes            | <b>ACS</b>                |
| Garantie          | <b>30 ANS</b><br>GARANTIE |

## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90%



Hygiène : aucun contact manuel



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Aide au diagnostic par LED

