

# Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794120

Déclenchement souple, sur vasque, H.255

Prix public indicatif HT France 2025 : 283,98 €



## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794120**

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :  
Déclenchement souple.  
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.  
Temporisation ~7 secondes.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 3 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre inviolable.  
Corps en Inox chromé, hauteur de 255 mm pour vasque à poser.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par un contre-écrou.  
Butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794120**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologie       | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hauteur de goutte | 255 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Finition          | Chromée                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normes            |    |
| Garantie          |                                                                                                                                                                          |

## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %

Déclenchement souple

Fixation renforcée par contre-écrou

Design

