

# Plaquette de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC

Réf. 464050

Robinet automatique bicommande sur secteur à encastrer - Pour WC

Prix public indicatif HT France 2026 : 593,96 €

## DESCRIPTION

Plaquette de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC - Réf. 464050

Robinet électronique de chasse directe encastrable TEMPOMATIC bicommande, kit 2/2 :

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).

Plaquette Inox finition noir mat 186 x 186 mm et bouton en métal chromé avec électronique embarquée.

Fixation mécanique de la plaque de commande.

Robinet TEMPOMATIC F3/4" compatible avec l'eau de pluie.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Prise en compte après 10 secondes de présence.

Deux modes de déclenchement :

- Sans contact : la chasse se déclenche automatiquement au départ de l'utilisateur et assure un rinçage de la cuvette entre chaque utilisateur.

- Par appui sur le bouton poussoir antiblocage autonome.

La chasse fonctionne en cas de coupure de courant.

Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage - 3 l présence courte, 6 l présence longue - (ajustable 2 l/4 l ou 5 l/9 l).

3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type de cuvette WC).

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit et aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec les références de bâti-support 564000 ou 564005, ou avec le boîtier d'encastrement 464SBOX.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaquette de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC - Réf. 464050

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation | Secteur 230/6 V                                                                     |
| Raccordement | F3/4"                                                                               |
| Longueur     | 186 mm                                                                              |
| Largeur      | 186 mm                                                                              |
| Finition     | Inox noir mat                                                                       |
| Garantie     |  |



## AVANTAGES



Finition noir mat design



Hyper-économie d'eau : système antifuites



Chasse directe : pas de stagnation d'eau



Déclenchement volontaire ou automatique

